Heimeier Multilux 4-Set

mit Zweipunktanschluss als Eck- oder Durchgangsform und Anschluss R 1/2“ oder G 3/4“ für Zwei- und Einrohranlagen

Das Multilux 4-Set wird in Zwei- und Einrohranlagen für den Anschluss an Heizkörper mit unterem Zweipunktanschluss wie z. B. Badheizkörper, Universalheizkörper etc. verwendet. Mittenabstand der Anschlüsse 50 mm. Multilux 4-Set ist geeignet für die Montage als Eck- oder Durchgangsform. Außerdem besteht die Möglichkeit den Thermostat-Kopf links oder rechts zu montieren. Für die Montage rechts kann das Thermostat-Oberteil gegen das Absperr-Oberteil getauscht werden.

- **Anwendungsbereich**
  Zweirohr und Einrohr-Heizungsanlagen
- **Funktionen**
  Regeln
  stufenlose Präzisions-Voreinstellung
  Absperren
- **Dimensionen**
  DN 15
- **Nenndruck**
  PN 10
- **Temperatur**
  max. Betriebstemperatur +120 °C
  - mit Verkleidung +90 °C
  min. Betriebstemperatur +10 °C
- **Kennzeichnung**
  THE und II- Kennzeichnung.
  Bauschutzkappe weiß.
  Zwei „waagerechte“ Pfeile neben dem TAH-Kennzeichen bei den Artikeln 9690-42.000 und 9690-43.000
- **Heizkörperanschluss**
  Anschlussstücke für Heizkörperanschlüsse R 1/2“ oder G 3/4“, Toleranzausgleich ± 1,0 mm durch spezielle Überwurfmuttern und flexibles Flachdichtungs-System für spannungsfreie Montag.
- **Werkstoff**
  Ventilgehäuse: korrosionsbeständiger Rotguss
  O-Ringe: EPDM
  Ventilteller: EPDM
  Druckfeder: Edelstahl
  Thermostat-Oberteil: Messing, PPS
  Das komplette Thermostat-Oberteil kann mit dem IMI Heimeier Montagegerät ohne Entleeren der Anlage ausgewechselt werden.
  Spindel: Niro-Stahlspindel mit doppelter O-Ring-Abdichtung
  Der äußere O-Ring ist unter druck auswechselbar.
  Verkleidung: ABS
- **Oberflächenbehandlung**
  Ventilgehäuse und Anschlussverschraubung vernickelt
- **Rohranschluss**
  Das Gehäuse mit Außengewinde G 34/“ ist ausgelegt für den Anschluss
  mit Klemmverschraubungen an Kunststoff-, Kupfer-, Präzisionsstahl- oder Verbundrohr.
- **Anschluss für Thermostat-Köpfe**
  M 30 x 1,5 mm
- **Thermostat-Kopf DX:**
  Mit geschlossener Skalenhaube und flüssigkeitsgefülltem Thermostat. Hohe Stellkraft, geringste Hysterese, optimale Schließzeit. STabiles Regelverhalten auch bei kleinen Auslegungsregeldifferenzen (<1 K). Entspre. deuscher EnEV bzw. DIN V 4701-10. Merkzahl 1 – 5.
  Frostschutzsicherung. Temperaturbereich +6 – +28 °C.

IMI HEIMEIER

Heimeier Multilux 4-Set

Set bestehend aus: Multilux 4 Thermostat-Ventilunterteil, Heizkörperanschlüsse R 1/2“ und G 3/4“, Verschlusskappen für G 3/4“ Rohranschluss, Verkleidung und Thermostat-Kopf DX

Farbe: weiß RAL 9016

Typ	Art.-Nr.
Zweirohr	**10730582**
umstellbar von Zweirohr- auf Einrohrbetrieb	**10730578 ***

IMI HEIMEIER

Heimeier Multilux 4-Set Halo

Set bestehend aus: Multilux 4 Thermostat-Ventilunterteil, Heizkörperanschlüsse R 1/2“ und G 3/4“, Verschlusskappen für G 3/4“ Rohranschluss, Verkleidung und Thermostat-Kopf Halo

Typ: Zweirohr

Farbe	Art.-Nr.
weiß RAL 9016	**10730579**
verchromt	**10730581**

IMI HEIMEIER

Heimeier Multilux 4-Eclipse-Set Halo

bestehend aus: Multilux 4-Eclipse Thermostat-Ventilunterteil, Heizkörperanschlüsse R 1/2“ und G 3/4“, Verschlusskappen für G 3/4“ Rohranschluss, Verkleidung und Thermostat-Kopf Halo

Farbe	Art.-Nr.
weiß	**10730636**
verchromt	**10730638**

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Ihre tagesaktuellen Preise finden Sie im iShop. Technische Änderungen vorbehalten.